

# FCBカメラブロック機能一覧

機能	モデル名			
	4K	4M	フルHD	
	FCB-ER8530	FCB-EW9500H (HDMI)	FCB-EV9500M (MIPI)	FCB-EV9500L (LVDS)
ズーム	光学 20 倍	30 倍 エンハンスド光学ズーム	30 倍 エンハンスド光学ズーム	30 倍 エンハンスド光学ズーム
StableZoom (倍率)*1	● (24 倍)	● (36 倍)	● (36 倍)	● (36 倍)
デジタルズーム	● (12 倍)	● (12 倍)	● (12 倍)	● (12 倍)
プログレッシブスキャンモード	●	●	●	●
ワイドダイナミックレンジ (Wide-D)		●	●	●
Visibility Enhancer (VE)	●	●	●	●
Defog	● (low/mid/high)	● (low/mid/high)	● (low/mid/high)	● (low/mid/high)
Spot Light Avoidance		●	●	●
イメージスタビライザー (ブレ補正)	電子式	電子式 スーパーイメージスタビライザー ・ Super ・ Super + (プラス) ※2		
高解像度モード	●			
デジタル出力	●	●	●	●
Auto ICR ON (白黒)	●	●	●	●
Auto ICR ON (カラー)		●	●	●
同期方式	内部同期	内部同期	内部同期	内部同期
ズームモード	スタンダードモード / バリアブルモード / ダイレクトモード			
プライバシーゾーンマスキング	●	●	●	●
上下反転 (E-Flip)	●	●	●	●
モーションディテクション		●	●	●
フォーカスシステム	Auto Focus (Normal AF, Interval AF, Zoom Trigger AF[Sensitivity: normal, low]), Manual (スタンダード / バリアブル / ダイレクト), One push Trigger, Near Limit 設定, Full Scan One Push Trigger*, IR Correction, Spot Focus *FCB-EW9500H/EV9500M/EV9500L のみ			
ホワイトバランス	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, ナトリウムランプモード (Fix/Auto/Outdoor Auto), Spot AWB* *FCB-EW9500H/EV9500M/EV9500L のみ			
AE (自動露光モード)	Full Auto, Manual, Priority mode (shutter/iris), Bright*, EV compensation, Spot AE, Slow AE *FCB-ER8530 のみ			
スローシャッター	●	●	●	●
スロー AE レスポンス	●	●	●	●
露出補正	-10.5 dB ~ +10.5 dB, 1.5 dB 間隔 計 15 ステップ			
輪郭補正 (アパーチャ)	● (16 ステップ)	● (16 ステップ)	● (16 ステップ)	● (16 ステップ)
逆光補正	●	●	●	●
ガンマ	スタンダード / ストレート			
左右反転 (ミラー)	●	●	●	●
アラーム	●	●	●	●
ピクチャーエフェクト	Black White (白黒映像)			
ピクチャーフリーズ	●	●	●	●
ノイズリダクション	(3D+2D / 独立設定 (3D, 2D))			
温度読み出し	●	●	●	●
タイトル表示	● (1 行 20 字まで、最大 11 行)			
カメラモード表示	● (英語)	● (英語)	● (英語)	● (英語)
カメラ制御インターフェース	VISCA protocol (CMOS 3.1V) PTP USB 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit : 1 bit		VISCA protocol (CMOS 3.3V Level, 5.5V トレラント); 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit : 1 bit	
Spot Focus/AE	●	●	●	●
Spot AWB		●	●	●

※1 StableZoom: ステープルズームは光学ズームと電子ズームを合わせることで倍率が上がります。

※2 FCB-EW9500Hは、1080p、1080i、720pのみ。